

Materiál

Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně akrylovým lepidlem.

Provedení

Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role v tloušťkách:

2, 3, 4, 5, 6 mm

Barvy: bílá, antracit

Technické informace

	jed-notky	norma	tl. (mm)	tl. (mm)	tl. (mm)	tl. (mm)	tl. (mm)
			2	3	4	5	6
Hustota	kg/m ³	ISO 845	29	25	25	29	*33/25
Tvrdość Shore 00			47	46	47	48	51
Pevnosť v tahu - podélné	kPa	ISO 1926	360	330	310	330	420
Pevnosť v tahu - příčné	kPa	ISO 1926	210	200	190	220	280

*33 kg/m³ platí pro barvu antracit. 25 kg/m³ pro bílou barvu

Technické informace

	Společné parametry TN117
Zesílení	není
Liner	silikonizovaný papír
Lepidlo	akrylátové (25 g/m ²)
Aplikační teplota	min. + 5 °C
Teplotní odolnost	-30 °C až +85 °C
Skladování	+5 °C až +30 °C (nevystavovat UV, relativní vlhkost prostředí do 70%)

Příprava podkladu

1. Příprava podkladu Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
2. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu.
3. Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přitlačným válečkem. U verze materiálu TN117 PE páska s krycí fólií je nutné před aplikací odstranit ochranný proužek.

Tipy

1. Páska je díky svému materiálu ideálně vhodná pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky jako vymežovače dna spár.

Upozornění

Obě varianty pásky neobsahují žádný silikon a proto je možné jejich použití v provozech lakoven apod.



TN117

PE páska s krycí fólií



Použití

Pěnová páska spolehlivě fungující jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Hlavní přednosti

- Neobsahuje silikon
- výtečná snášlivost se silikonovými tmely
- ideální páska pro zasklívání dřevěných oken
- vhodná do lakoven apod.

TN117

PE páska s krycí fólií

Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz