

TECHNICKÝ LIST

König Color-Stift 210 - Kolorovací fix fix Kö 210

Oblast použití

- používá se k zbarvení lehce poškozených povrchů nábytku a interiérů
- používá se k zbarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a fólie
- používá se k snadnému zbarvení jemných škrábanců, dokreslení tmavých fládrů atd.
- výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí

Vlastnosti výrobku

- rychleschnoucí
- odolný vůči vodě a běžné údržbě nábytku
- vysoká krycí schopnost
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a dřevěné povrchy
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- Kolorovací mořící fix Kö 210 lze doplnit Kolorovací mořící tinkturou Kö 220

Způsob použití

Mořící fix používejte jako běžný fix. Pokud chcete dosáhnout jemných barevných přechodů, tak lehce rozetřete ještě mokré mořidlo bavlněným hadříkem. Pokud je mořidlo již zaschlé, lze zjemnit barevný přechod ocelovou brusnou vlnou na lak. U savých nebo surových povrchů před aplikací fixem místo přestříkejte nejdříve lakem ve spreji Universalgrund Kö 312, aby se zabránilo hloubkovému vsáknutí mořidla z fixu do dřevního vlákna. U velmi hladkých lakovaných povrchů nejprve opravované místo lehce přebruste ocelovou brusnou vlnou nebo jemně přestříkejte transparentním opravným lakem ve spreji Ansatzlos PLUS 336 až 340 (dle stupně lesku), aby mořidlo lépe přilnulo k povrchu.

Po použití nasadte zpět na fix ochranné víčko, aby bylo slyšitelné cvaknutí. Tímto se zabrání vyschnutí fixu. Opotřebovaný hrot fixu lze vyměnit za nový Kö EB2275.

V případě potřeby úpravy stupně lesku provedené opravy fixem lze toto místo přestříkat transparentním opravným lakem ve spreji Ansatzlos PLUS v příslušném stupni lesku 336 až 340

Technická data

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: po 5 minutách (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Odolnost vůči vodě: dobrá

Přilnavost: velmi dobrá, dobrá na plastech PE/PP a UV-tvrzených lacích

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

- uchovávejte mimo dosah dětí

Zpracování odpadu

- vyschlý fix nebo části fixu lze likvidovat v rámci směsného komunálního odpadu, jinak obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- mořidlo z fixu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Formy dodání

Standardní a nestandardní odstíny

Prázdné fixy bez mořidla

Náhradní hroty

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com